

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

Schneider 软启动器(ATS)适配的三相进线电抗器

软 启 动 器				三 相 进 线 电 抗 器			
型 号	额定 电流 A	电动机功率 KW		相电 流 A	相电 感 mH	Schneider 订货号	德润订货号
		400V/440V	500V				
ATS-46D17N	17	7.5	9	15	1.7	VZ1-L015UM17T	DZ-3HG-S01
ATS-46D22N	22	11	11	30	0.8	VZ1-L030U800T	DZ-3HG-S02
ATS-46D32N	32	15	18.5	40	0.6	VZ1-L040U600T	DZ-3HG-S03
ATS-46D38N	38	18.5	22	70	0.35	VZ1-L070U350T	DZ-3HG-S04
ATS-46D47N	47	22	30	150	0.17	VZ1-L150U170T	DZ-3HG-S05
ATS-46D62N	62	30	37	250	0.1	VZ1-L250U100T	DZ-3HG-S06
ATS-46D75N	75	37	45	325	0.075	VZ1-L325U075T	DZ-3HG-S07
ATS-46D88N	88	45	55	530	0.045	VZ1-L530U045T	DZ-3HG-S08
ATS-46C11N	110	55	75	1025	0.024	VZ1-LM10U024T	DZ-3HG-S09
ATS-46C14N	140	75	90	1435	0.016	VZ1-LM14U016T	DZ-3HG-S10
ATS-46C17N	170	90	110				
ATS-46C21N	210	110	132				
ATS-46C25N	250	132	160				
ATS-46C32N	320	160	220				
ATS-46C41N	410	220	250				
ATS-46C48N	480	250	315				
ATS-46C59N	590	355	400				
ATS-46C66N	660	400					
ATS-46C79N	790	500	500				
ATS-46M10N	1000	630	630				
ATS-46M12N	1200	710	800				

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

Schneider 软起动器 Altistart 48(5.5~630kW)适配的三相进线电抗器

Schneider 软起动器									
电源 电压 V	电机 功率 kW	电流 A	Schneider 软起动器		额定 电流 A	相电流 A	三相进线电抗器		
			10级 标准应用	20级 重载应用			Schneider 订货号	德润 订货号	结构号
380~415V 3AC	5.5	11		ATS48D17		15	VZ1-L015UM17T	DZ-3HG-A401	4
	7.5	14.8	ATS48D17	ATS48D22	17				
	11	21	ATS48D22	ATS48D32	22	30	VZ1-L030U800T	DZ-3HG-A402	5
	15	28.5	ATS48D32	ATS48D38	32				
	18.5	35	ATS48D38	ATS48D47	38	40	VZ1-L040U600T	DZ-3HG-A403	6
	22	42	ATS48D47	ATS48D62	47				
	30	52	ATS48D62	ATS48D75	62	70	VZ1-L070U350T	DZ-3HG-A404	8
	37	69	ATS48D75	ATS48D88	75				
	45	81	ATS48D88	ATS48C11	88				
	55	100	ATS48C11	ATS48C14	110	150	VZ1-L150U170T	DZ-3HG-A405	11
	75	131	ATS48C14	ATS48C17	140				
	90	162	ATS48C17	ATS48C21	170				
	110	195	ATS48C21	ATS48C25	210	250	VZ1-L250U100T	DZ-3HG-A406	12
	132	233	ATS48C25	ATS48C32	250				
	160	285	ATS48C32	ATS48C41	320	325	VZ1-L325U075T	DZ-3HG-A407	12
	220	388	ATS48C41	ATS48C48	410				
	250	437	ATS48C48	ATS48C59	480	530	VZ1-L530U045T	DZ-3HG-A408	13
	315	560	ATS48C59	ATS48C66	590				
	355	605	ATS48C66	ATS48C79	660				
	400	675	ATS48C79	ATS48M10	790	1025	VZ1-LM10U024T	DZ-3HG-A09	15
	500	855	ATS48M10	ATS48M12	1000				
	630	1045	ATS48M12		1200	1435	VZ1-LM14U016T	DZ-3HG-A410	16

北京德润电器有限公司

www.sdrdq.cn

Schnider 软启动器适配的三相进线电抗器（ACR）技术数据

订货号 DZ-	额定 电流 I _{Ln} A	电感 L _n mH	I _{Ln} 50Hz 电压降 ΔU V	额定 电压 U _n V	重量约 kg	结构号 No	订货号 DZ-	额定 电流 I _{Ln} A	电感 L _n mH	I _{Ln} 50Hz 电压降 ΔU V	额定 电压 U _n V	重量约 kg	结构号 No
3HG-S01	15	1.7	8	400	3.0	6	3HG-S06	250	0.1	7.85	400	40	13
3HG-S02	30	0.8	7.5		4.5	8	3HG-S07	325	0.075	7.65		40	14
3HG-S03	40	0.6	7.5		6.6	8	3HG-S08	530	0.045	7.5		50	14
3HG-S04	70	0.35	7.7		10	10	3HG-S09	125	0.024	7.7		80	15
3HG-S05	150	0.17	8		22	12	3HG-S010	1435	0.016	7.2		110	16